

### Описание

- Экологически чистая
- Безопасна для здоровья

### Состав

Полимерные добавки и неорганические наполнители.

### Рекомендации по использованию

Краска предназначена для предварительного грунтования внутренних поверхностей (бетон, гипс, штукатурка, обои) перед основной малярной работой.

### Подготовка поверхности

Используемая поверхность должна быть чистой, сухой, свободной от пыли и масляных следов.

### Применение

- Перед употреблением содержимое емкости тщательно перемешать.
- При необходимости состав можно разбавить водой, максимум 10% от массы краски.
- Наносить краску с помощью кисти, валика или распылителя.
- Окрасочные работы проводить при температуре не ниже +5°C.
- После завершения работ инструменты промыть водой.
- Пластмассовые тары утилизировать согласно требованиям местного законодательства.

Температура основания при нанесении	от +5°C до +30°C
Укрывистость на один слой (в лабораторных условиях) Более точный расчет зависит от степени гладкости поверхности.	1 л - 8 м <sup>2</sup>
	5 л - 40 м <sup>2</sup>
	10 л - 80 м <sup>2</sup>
	15 л - 120 м <sup>2</sup>

### Доступные размеры

5л, 10л и 15л пластмассовые тары.

### Хранение

Хранить в закрытом виде при температуре не ниже +5°C на протяжении 24 месяца с даты изготовления, указанной на упаковке.

### Внимание

- В случае проведения работ в условиях, отличающихся от нормальных, значения показателей могут отклоняться от вышеуказанных.
- Производитель не несет ответственности в случае выполнения работ с нарушением указаний по применению.