

Описание

- Белого цвета
- Экологически чистый и безопасный

Состав

Изготовлен на основе акрилового сополимера.

Рекомендации по использованию

Применяется для предварительной обработки разных поверхностей: деревянных, бетонных, кирпичных, каменных, гипсовых, оштукатуренных и зашпаклеванных. Акриловый концентрат глубоко проникает в поры рыхлой поверхности, укрепляет и делает ее однородной, тем самым способствуя последующему экономному расходу и более мягкому нанесению краски или штукатурки.

Подготовка поверхности

Используемая поверхность должна быть гладкой, твердой, чистой, сухой, свободной от пыли и масляных следов.

Применение

- При необходимости состав можно разбавить водой, максимум 50% от массы концентрата.
- Наносить на поверхность с помощью кисти или валика .
- Работы проводить при температуре не ниже +5°C.
- После завершения работ инструменты промыть водой.
- Пластмассовые тары утилизировать согласно требованиям местного законодательства.

Температура основания при нанесении	от +5°C до +30°C
Более точный расчет зависит от степени гладкости поверхности.	1 л / 10-12 м ²
	5 л / 50-60 м ²
Окончательное высыхание	3 часа

Доступные размеры

5л, 10л и 15л пластмассовые тары.

Хранение

Хранить в закрытом виде при температуре не ниже +5°C на протяжении 24 месяца с даты изготовления, указанной на упаковке.

Внимание

- В случае проведения работ в условиях, отличающихся от нормальных, значения показателей могут отклоняться от вышеуказанных.
- Производитель не несет ответственности в случае выполнения работ с нарушением указаний по применению.