

Описание

- Экологически чистое
- Не содержит летучих органических соединений
- Слабый запах
- Матовый
- Время высыхания: 24 часа
- Расчетное время повторного покрытия: 4 часа
- Имеет высокую покрываемость

Состав

Акриловая краска на водной основе разработана с использованием современных технологий.

Рекомендации по использованию

Предназначена для внутренних работ: покрытие стен, потолков и других поверхностей. Образует гладкую, матовую, моющеесяю поверхность.

Можно получить различные тона с помощью системы компьютерной колеровки.

Подготовка поверхности

Используемая поверхность должна быть твердой, чистой, сухой, свободной от плесени, масляных следов, пыли и других загрязнений.

Применение

- Перед употреблением содержимое емкости тщательно перемешать.
- При необходимости состав можно разбавить водой, максимум 10% от массы краски.
- Наносить краску с помощью кисти, валика или распылителя.
- Окрасочные работы проводить при температуре не ниже +5°C.
- После завершения работ инструменты промыть водой.
- Пластмассовые тары утилизировать согласно требованиям местного законодательства.

| | |
|--|---------------------------|
| Температура основания при нанесении | от +5°C до +30°C |
| Укрывистость на один слой (в лабораторных условиях) Более точный расчет зависит от степени гладкости поверхности. | 1 л / 14 м ² |
| | 10 л / 140 м ² |

Доступные размеры

10л металлические банки.

Хранение

Хранить в закрытом виде при температуре не ниже +5°C на протяжении 24 месяца с даты изготовления, указанной на упаковке.

Внимание

- В случае проведения работ в условиях, отличающихся от нормальных, значения показателей могут отклоняться от вышеуказанных.
- Производитель не несет ответственности в случае выполнения работ с нарушением указаний по применению.