

Описание

- Экологически чистая
- Безопасна для здоровья

Состав

Акриловая сополимерная дисперсия и неорганические наполнители.

Рекомендации по использованию

Краска предназначена для окраски внутренних (бетон, гипс, штукатурка, шпаклевка, дерево, обои) строительных поверхностей.

Подготовка поверхности

Используемая поверхность должна быть твердой, чистой, сухой, свободной от пыли и масляных следов.

Применение

- Перед употреблением содержимое емкости тщательно перемешать.
- При необходимости состав можно разбавить водой, максимум 10% от массы краски.
- Наносить краску с помощью кисти, валика или распылителя.
- Окрасочные работы проводить при температуре не ниже +5°C.
- После завершения работ инструменты промыть водой.
- Пластмассовые тары утилизировать согласно требованиям местного законодательства.

Температура основания при нанесении	от +5°C до +30°C
Укрывистость на один слой (в лабораторных условиях) Более точный расчет зависит от степени гладкости поверхности.	1 л - 10 м ²
	5 л - 50 м ²
	10 л - 100 м ²
	15 л - 150 м ²

Доступные размеры

5л, 10л и 15л пластмассовые тары.

Хранение

Хранить в закрытом виде при температуре не ниже +5°C на протяжении 24 месяца с даты изготовления, указанной на упаковке.

Внимание

- В случае проведения работ в условиях, отличающихся от нормальных, значения показателей могут отклоняться от вышеуказанных.
- Производитель не несет ответственности в случае выполнения работ с нарушением указаний по применению.