

## Описание

- Белого цвета с незначительным оттенком
- Минеральная
- Теплоизоляционный
- Звукоизоляционный
- Экологически чистая и безопасный
- Зерновой состав-не более 2-х мм

## Состав

Гипс, полимерные добавки.

## Рекомендации по использованию

Шпаклевка предназначена для работ по внутренней отделке для покрытия бетонных, кирпичных, пемзоблочных, цементно-песчаных, гаджевых и туфовых стен.

## Подготовка поверхности

- Очистить поверхность от грязи, пыли, масла, краски и т.д.
- Непрочные участки и сильно впитывающие поверхности необходимо сначала обработать акриловым концентратом. Рекомендуется обработать поверхность акриловым концентратом фирмы "ШЕН".
- Выдержать не менее 4-5 часов, после наносить шпаклевочную массу.

## Приготовление растворной смеси

- В чистую рабочую емкость налить воду; 13.2-13.5 л на 30кг сухой смеси.
- Постепенно добавив сухую смесь и перемешать миксером до получения пастообразной массы без комков.

## Применение

- Растворную смесь нанести на поверхность металлическим нержавеющей мастерком или шпателем.
- Рекомендуется проводить работы при температуре не менее +10°C и относительной влажности воздуха не более 75%.
- После окончания или остановки работ инструменты тщательно вымыть.
- Бумажные мешки и остатки раствора утилизировать согласно требованиям местного законодательства.
- Для быстрого высыхания шпаклевки обеспечить проветривание и умеренную вентиляцию.

Температура основания при нанесении	от+10°C до +30°C
Количество воды на 1кг сухой смеси	440-450 мл
Количество воды на 30кг сухой смеси	13,2-13,5 л
Толщина слоя	не менее 1 см
Время пригодности растворной смеси	не менее 10 минут
Усадка	не более 0.8 мм/м
Расход сухой смеси при толщине слоя 1см Расход смеси сильно обусловлено структурой поверхности и толщиной нанесения шпаклевки.	11.2 кг / 1 м <sup>2</sup>
	30кг / 24 - 2.68 м <sup>2</sup>

## Доступные размеры

Бумажные и полипропиленовые мешки. Масса нетто 30 кг.

## Хранение

Хранить в неповрежденной упаковке, на поддонах, в сухом помещении, при температуре не выше 40°C и влажности не выше 75%, на протяжении 3 месяца с даты изготовления, указанной на упаковке.

## Условия использования

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Во время работы защищать органы дыхания.
- Избегать контакта с кожей.
- При попадании смеси в глаза – промыть чистой водой и, при необходимости, обратиться к врачу.

## Внимание

- Запрещается добавлять воду в растворную смесь после ее уплотнения (начала схватывания) – это может привести к снижению адгезии раствора и появлению трещин.
- В случае проведения работ в условиях, отличающихся от нормальных, значения показателей могут отклоняться от вышеуказанных.
- Производитель не несет ответственности в случае выполнения работ с нарушением указаний по применению.