

**Описание**

- Экологически чистая
- Безопасна для здоровья

**Состав**

Акриловая сополимерная дисперсия и неорганические наполнители.

**Рекомендации по  
использованию**

Краска предназначена для окраски внутренних (бетон, гипс, штукатурка, шпаклевка, дерево, обои) строительных поверхностей.

**Подготовка  
поверхности**

Используемая поверхность должна быть гладкой, твердой, чистой, сухой, свободной от пыли и масляных следов.

**Применение**

- Перед употреблением содержимое емкости тщательно перемешать.
- При необходимости состав можно разбавить водой, максимум 10% от массы краски.
- Наносить краску с помощью кисти, валика или распылителя.
- Окрасочные работы проводить при температуре не ниже +5°C.
- После завершения работ инструменты промыть водой.
- Пластмассовые тары утилизировать согласно требованиям местного законодательства.

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Температура основания при нанесении  | от +5°C до +30°C          |
| Укрывистость на один слой (в лабораторных условиях)<br>Более точный расчет зависит от степени гладкости поверхности. | 1 л - 12 м <sup>2</sup>   |
|  | 5 л - 60 м <sup>2</sup>   |
|  | 10 л - 120 м <sup>2</sup> |
|  | 15 л - 180 м <sup>2</sup> |

**Доступные размеры**

5л, 10л и 15л пластмассовые тары.

**Хранение**

Хранить в закрытом виде при температуре не ниже +5°C на протяжении 24 месяца с даты изготовления, указанной на упаковке.

**Внимание**

- В случае проведения работ в условиях, отличающихся от нормальных, значения показателей могут отклоняться от вышеуказанных.
- Производитель не несет ответственности в случае выполнения работ с нарушением указаний по применению.